



GAMA PLUS GZ		Rodinný dům
		Spodní stavba
Základy a základová deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm	
		Hrubá stavba
Zdivo	Porotherm Profi Dryfix 38 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 120 mm příčky 11,5 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdíva garáž-Porotherm Profi Dryfix 24 cm na pěnu	
Strop a krov	strop je proveden z keramických stropních trámu POT a stropních vložek MIAKO 19 krov je tesařsky vázaný, garážové stání je provedeno z tesařsky vázaného krovu	
Střecha	sedlová střecha sklon 35° , taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojitě lafování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu	
		Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H garážová vrata sekční s pohonem a dálkovým ovládáním v bílé barvě	
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 12 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahující části krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé	
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 140 mm strop zateplen skelnou vatou tl. 240 mm	
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu	
Zdravotechnika	1* WC, 1* umývadlo s poloslouolem, 1* plastová vana, vodovodní baterie	
Eletroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínače-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč	
Topení	teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálovou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem	
Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa připojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody	